

Wax Premium LBT

Es una cera dedicada para el mercado estandar del etiquetado y de alto volumen. Responde satisfactoriamente a mercados exigentes en transferencia térmica, la estructura permite imprimir en todos los tipos de papeles.

Aplicación Recomendada -Paqueterías -Etiquetado de Producto -Etiquetas Retail -Inventario -Impresión General -Empaque Flexible -Etiqueta Logística -Algunas etiquetas farmacéutica



Sustratos Recomendados
·Couché
·Couché Brillo
·Mate
·PP
·PE
·PET
·TTR
·Papel liso
·Papel recubierto

Especificación de Ribbons	
·Punto de fusión de la tinta	68°C
·Grosor de la película base	7.8± 0.3um
·Espesor de tinta	3.3± 0.5um
·Densidad de impresión	≥1.8 D
·Velocidad de impresión	2-8 IPS
·Estático	<3KV

Recomendación de parámetros para condiciones de uso normales: velocidad de 6" a 8"por segundo.

Certificaciones y Aprobaciones



·Halógeno

Especificaciones de Almacenaje

•Temperatura -5°C a 40°C

·Humedad Relativa 20% a 85%

LBT es una cinta de cera estándar, con excelente calidad de impresión, especializada en transferencia térmica, impresiones de código de barras a 0°, caracteres alfanúmericos de gran y pequeño tamaño, logos, entre otros.

Las impresiones se realizan en color negro excepcional en impresoras de 200, 300 y 600 DPI, lo cual permite alta adaptación en el mercado.

Estructura del Producto

Backcoating Película PET Capa(s) de tinta

Tabla de Características

